



GAMA CEDAR HDG M1

CEDAR RANGE HDG M1

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Bajo consumo energético.
- Lateral exterior panorámico incluido en el precio.
- Exterior lacado o inox incluido en PVP.
- Compresor inverter de velocidad variable.
- Ventiladores electrónicos.
- Válvula de expansión electrónica. (solo modelos 09 y 12).
- Termostato EMS.
- Puertas de cristal doble con iluminación vertical.
- Nivel sonoro modelo HDG 09: 36db.
- Nivel sonoro modelo HDG 12: 45db.
- DG: Modelo con puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima e iluminación vertical. apertura permitida, hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Patas reguladoras de altura.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera (iluminación vertical solo en modelos DG)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes).
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - -M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
 - -M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos.
 - -H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R).
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)

GENERAL FEATURES

- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Low energy consumption.
- Panoramic outer side panel included in base price.
- Lacquered or stainless steel exterior included in retail price.
- Variable speed inverter compressor.
- Electronic fans.
- Electronic expansion valve (only for models 09 and 12).
- EMS thermostat.
- Double-glass doors with vertical lighting.
- Noise level: -HDG 09: 36 dB • HDG 12: 45 Db.
- DG: Model with hinged glass doors featuring minimal screen printing and vertical lighting; opens up to 93° and includes manual locking system. Self-closing with torsion bar.
- Height- and angle-adjustable shelves with 40 mm price holders included.
- Height-adjustable feet.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion EPOXY coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural defrost for the evaporator.
- Automatic evaporation tray.
- Electromechanical fans; electronic fans optional (upon request).
- Electronic control.
- 24V 4000K LED lighting in the canopy (vertical lighting only in DG models).
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A; R-134a option available (other refrigerants upon request)
- Product temperature according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1°C to +5°C, suitable for meat.
 - M2: -1°C to +7°C, suitable for dairy, deli, and cold cuts.
 - H1: +1°C to +10°C, suitable for fruits and vegetables.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).

OPCIONALES

OPTIONALS

Estante adicional x nivel

Ventiladores electrónicos

Kit iluminación x nivel

Kit exterior lacado (Góndola + costados)

Additional shelf x level

Electronic fans

Illumination kit x level

Lacquered exterior kit (Gondola + sides)

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es
www.docriluc.es



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	HDG1/HDG3 09 M1	HDG1/HDG3 12 M1	HDG1/HDG3 18 M1
Rango temperatura / Temperatura Range	M1	M1	M1
Clase Climática / Climatic class	3	3	3
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm HDG1	998 x 797 x 2000	1310 x 797 x 2000	1922 x 797 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm HDG1	1053 x 912 x 2155	1365 x 912 x 2155	1977 x 912 x 2155
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm HDG3	998 x 897 x 2000	1310 x 897 x 2000	1922 x 897 x 2000
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm HDG3	1053 x 1012 x 2155	1365 x 1012 x 2155	1977 x 1012 x 2155
Volumen interior / Inside volume (L) HDG1	549	714	879
Volumen interior / Inside volume (L) HDG3	659	857	1055
TDA (m2) HDG1	1,15	1,50	2,24
TDA (m2) HDG3	1,17	1,52	2,29
Sup. Exposición / Display área (m2) HDG1	2,00	2,68	4,01
Sup. Exposición / Display área (m2) HDG3	2,47	3,30	4,95
Puertas / Doors	2	2	3
Consumo Energético / Energy consumption (Kw./24h)	4,55	5,40	11,01
Tensión – Frecuencia / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consultar)
Refrigerante / Refrigerant	R-290	R-290	R-290
Iluminación Led / Led lighting	4000K	4000K	4000K
Agente expansor / Expanding agent	HFO	HFO	HFO
Tipo evaporación / Evaporation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Tipo condensación / Condensation type	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Controlador / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
Nº Mangueras / Num. Of power cord	1	1	1



